



Gaminio paskirtis

- .. Pagrindinis apšvietimas
- .. Darbo zonų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Šviesos diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- .. Aukštos kokybės Samsung diodai
- .. Didelis diodų tankis leidžia sukurti "šviesos linijos" efektą net žemuose profiliuose
- .. Aukštos kokybės šviesa atitinkanti EU keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- .. 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 h)
- .. Pagaminta Lietuvoje




Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **18 W/m**
- .. Efektyvumas iki 100 Lm/W
- .. CRI >90
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. Galimos 12V arba 24V pozicijos
- .. (12V) 5 m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- .. (24V) 10 m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 2V$
- .. **Pastaba:** Galingesnėms nei 10 W/m LED juostoms reikalingas papildomas aušinimas.

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
1812S12	12 V	DC	1,6 A/m	18,6 W/m
1812S24	24 V		0,8 A/m	18 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
1812S12	
1812S24	
	

¹ 12V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² 24V led juostos karpymo žingsnis 50mm

³ laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
1812S12K27	2700 K	Šilta balta	>90	1633 lm/m	91 lm/W
1812S12K30	3000K	Šilta balta		1673 lm/m	93 lm/W
1812S12K40	4000K	Neutrali balta		1754 lm/m	97 lm/W
1812S12K57	5700K	Šalta balta		1794 lm/m	100 lm/W


1812S24K27	2700 K	Šilta balta	>90	1633 lm/m	91 lm/W
1812S24K30	3000K	Šilta balta		1673 lm/m	93 lm/W
1812S24K40	4000K	Neutrali balta		1754 lm/m	97 lm/W
1812S24K57	5700K	Šalta balta		1794 lm/m	100 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
1812S12	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C
1812S24			

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

Šviesos pasiskirstymas erdvėje



Šviesos spektro diagrama CRI > 90

