



Gaminio panaudojimas

- .. Baldų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Akcentinis apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Šviesos diodai išbandyti ir atitinka LM-80 keliamus reikalavimus
- .. Aukštos kokybės Samsung diodai
- .. Aukštos kokybės šviesos spalva atitinkanti ES keliamus higienos reikalavimus
- .. 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 val.)
- .. Pagaminta Europoje



Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **8 W/m**
- .. Efektyvumas iki 110 Lm/W
- .. CRI >80
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. Galima 12V pozicija
- .. (12V) 7 m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- .. (12V) 3,5 m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš vieno galo, kai įtampos kritimas $\leq 1V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
830s12	12 V	DC	0,67 A/m	8 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
830s12	
	

¹ 12V led juostos karpymo žingsnis 100 mm

² laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
830s12-27	2700K	Šilta balta	>80	803 lm/m	100 lm/W
830s12-30	3000K	Šilta balta		819 lm/m	102 lm/W
830s12-40	4000K	Neutrali balta		867 lm/m	108 lm/W
830s12-57	5700K	Šalta balta		880 lm/m	110 lm/W

Temperatūriniai režimai


Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t°	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
830s12	-30°C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40°C ~ +85°C

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

Šviesos spektro diagrama



Šviesos pasiskirstymas erdvėje



Spalvos temperatūros kodai ir tolerancijos ribos

Spalvos kodas	Spalvos pavadinimas	CCT Spalvos temperatūros tolerancijos ribos
ANSI 2700	Šilta balta	2700 K
ANSI 3000	Šilta balta	3000 K
ANSI 4000	Neutrali balta	4000 K
ANSI 5700	Šalta balta	5700 K

* Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodų gamintojo informacija.

