



Gaminio paskirtis

- .. Baldų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Akcentinis apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Šviesos diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- .. Aukštos kokybės Samsung diodai
- .. Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- .. 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 val.)
- .. Pagaminta Lietuvoje



Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **8 W/m**
- .. Efektyvumas iki 91 Lm/W
- .. CRI > 90
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. (12V) 7 m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
830s12	12 V	DC	0,66 A/m	8 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
830s12	
	

¹ 12V led juostos karpymo žingsnis 100 mm

² laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
830s12K27	2700K	Šilta balta	>90	662 lm/m	83 lm/W
830s12K30	3000K	Šilta balta		678 lm/m	85 lm/W
830s12K40	4000K	Neutrali balta		711 lm/m	89 lm/W
830s12K57	5700K	Šalta balta		727 lm/m	91 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
830s12	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

Šviesos pasiskirstymas erdvėje



Šviesos spektro diagrama CRI > 90

